

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH: L351770613****1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU**

ALKORPLAN L 35177

2. IDENTIFIKAČNÍ PRVEK STAVEBNÍHO VÝROBKU

SÉRIOVÉ ČÍSLO VYTIŠTĚNÉ NA VÝROBKU A NA VÝROBNÍM ŠTÍTKU

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍPLASTOVÉ FÓLIE PRO HYDROIZOLACI STŘECH
STABILIZOVANÉ PŘITÍŽENÍM**4. KONTAKTNÍ ADRESA VÝROBCE**RENOLIT BELGIUM NV
INDUSTRIEPARK DE BRUWAAN 9
9700 OUDENAARDE
BELGIUM**5. ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE**

NENÍ RELEVANTNÍ

6. SYSTÉM POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ STÁLOSTI VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

SYSTÉM 2+

7. STAVEBNÍ VÝROBEK, NA KTERÝ SE VZTAHUJE HARMONIZOVANÁ NORMA

EN 13956 : 2012

BCCA, NOTIFIKOVANÝ ORGÁN Č.0749

* PROVEDL POČÁTEČNÍ INSPEKCI V MÍSTĚ VÝROBY A INSPEKCI SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY A PRŮBĚŽNÝ
DOHLED, POSUZOVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY DLE SYSTÉMU 2+

* VYDAL CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY 0749-CPD, BC2-320-0295-0100-02

8. STAVEBNÍ VÝROBEK, NA KTERÝ BYLO VYDÁNO EVROPSKÉ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

NENÍ RELEVANTNÍ

9. VLASTNOSTI UVEDENÉ V PROHLÁŠENÍ

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY	VLASTNOSTI	HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
CHOVÁNÍ PŘI VNĚJŠÍM POŽÁRU (EN 13501-5)	F _{ROOF}	EN 13956 : 2012
REAKCE NA OHEŇ (EN 13501-1)	E	EN 13956 : 2012
VODOTĚSNOST (EN 1928)	VYHOVUJE	EN 13956 : 2012
TAHOVÉ VLASTNOSTI		EN 13956 : 2012
MAXIMÁLNÍ TAHOVÁ SÍLA (EN 12311-2)	MLV \geq 8 N/mm ²	
TAŽNOST (EN 12311-2)	MLV \geq 2 %	
ODOLNOST PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ (EN 13948)	VYHOVUJE	EN 13956 : 2012
ODOLNOST PROTI STATICKÉMU ZATÍŽENÍ (EN 12730)	MLV \geq 20 kg	EN 13956 : 2012
ODOLNOST PROTI NÁRAZU (EN 12691)	MLV \geq 300 mm	EN 13956 : 2012
ODOLNOST PROTI PROTRHÁVÁNÍ (EN 12310-2)	MLV \geq 100 N	EN 13956 : 2012
ODOLNOST SPOJE		EN 13956 : 2012
PROTI ODLUPOVÁNÍ (EN 12316-2)	MLV \geq 150 N/50 mm	
VE SMYKU (EN 12317-2)	MLV \geq 400 N/50 mm	
EXPOZICE UV ZÁŘENÍM (EN 1297)	NPD	EN 13956 : 2012
OHEBNOST ZA NÍZKÝCH TEPLŮT (EN 495-5)	MLV \leq -25 °C	EN 13956 : 2012
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	-	-

10. VLASTNOSTI VÝROBKU, SPECIFIKOVANÉHO V BODĚ 1 A 2, JSOU VE SHODĚ S VLASTNOSTMI, UVEDENÝMI V BODĚ 9. TOTO PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH SE VYDÁVÁ NA VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST VÝROBCE UVEDENÉHO V BODĚ 4.

PODEPSÁNO ZA VÝROBCE A JEHO JMÉNEM

JMÉNO A FUNKCE: DIRK VAN DER SYPE, TECHNICKÝ MARKETINGOVÝ MANAŽER

DATUM: 13/06/2013

MÍSTO: OUDENAARDE