

Prohlášení o vlastnostech č. 2014-SHT13

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
DEKNAIL ocelový hřebík
2. Typ, série, sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:
Hladký, průměr 5,6 mm, délka od 40 mm
3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:
Spojovací materiál pro použití v nosných dřevěných konstrukcích.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:
**S.H.Tiny Turnov s.r.o.
Zd. Nejedlého 937
511 01 Turnov**

**IČO: 26006847
DIČ: CZ 26006847**

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19697.

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:
Určení typu výrobku na základě zkoušky typu bylo provedeno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR).

V návaznosti na harmonizovanou normu EN 14592:2008+A1:2012 příloha ZA tabulka ZA.2 se na níže uvedený výrobek vztahuje Systém 3 ze seznamu posuzování a ověřování stálosti vlastností uvedených v příloze V CPR.

6. Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu:
Oznámený subjekt č. 1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p. potvrzuje, že provedl určení typu výrobku na základě zkoušky typu v souladu s požadavkem čl. 1.4 Systém 3 Příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR), stanovil vlastnosti základních charakteristik výrobku a vydal:

Certifikát č.	E-30-20577-13	ze dne: 27.08.2013
Protokol o zkoušce č.	30-9945/8	ze dne: 23.08.2013
Závěrečný protokol č.	30-9945/8	ze dne: 26.08.2013

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
moment kluzu M_{yk} [Nmm]	21 715	EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
protážení hlavy $f_{head,k}$ [Nmm ²]	21,56	EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
hustota dřeva ρ_k [kg/m ³]	430	EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
únosnost v tahu $f_{tens,k}$ [kN]	15,80	EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
vytažení $f_{ax,k}$ [Nmm ²] kolmo k vláknům	3,34	EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
vytažení $f_{ax,k}$ [Nmm ²] ve směru vláken	2,25	EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
hustota dřeva ρ_k [kg/m ³]	430	EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
válcovaný drát z oceli [MPa]	min. 600	EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
Trvanlivost (ochrana proti korozi)	BP - bez povrchové úpravy ZN - galvanický zinek, min. 8 až 15 μ m třída použití 1 dle EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1 deklarace výrobce

8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Šárka Malá vedoucí řízení jakosti

.....
(jméno a funkce)

V Ostroměři 27.08.2013

.....
(místo a datum vydání)

S.H. TINY TURNOV s.r.o.
Zd. Nejedlého 937, 511 01 Turnov
Tel. 493 691 443
IČ: 26006847
.....
(podpis)