

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. DEKPERIMETER 027-13-09

Vystavené na základě ES prohlášení o shodě č. ST-dek 01 s využitím článku 66 odst. 2 Nařízení EU a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku	DEKPERIMETER_027-13-09
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	Pěnový polystyrén DEKPERIMETER
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce	Pro tepelnou izolaci budov, pro základní i specifická použití ve vnějších i vnitřních konstrukcích, zejména pro zateplení podzemních částí budov a základů nechráněné izolací proti vodě, pro průmyslové podlahy s vysokým zatížením
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5	Styrotrade, a.s., 250 63, Čakovičky č.p.99, Česká republika, IČ 26152924
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2	-
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V	3
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma	TZÚS Praha, s.p.pob. České Budějovice, oznámený subjekt - 1020 provedl počáteční zkoušky typu výrobku podle systému 3 a vydal protokol o počáteční zkoušce typu č. 1020-CPD-020020789
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení	-

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI

Základní charakteristika	Vlastnosti, jejich úrovně, třídy nebo popis		
Reakce na oheň	Reakce na oheň: E		
Hoření postupujícím žhnutím	NPD		
Propustnost vody	Nasákavost: WL(T)2		
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí	Hoření postupujícím žhnutím: NPD		
Index vzduchové neprůzvučnosti	NPD		
Index zvukové pohltivosti	NPD		
Index kročejové neprůzvučnosti (pro podlahy)	NPD		
Tepelný odpor	Tloušťka (mm)	Součinitel tepelné vodivosti λ_D (W/(m.K))	Tepelný odpor R_D (m ² .K/W)
	10	0,032	0,25
	20	0,032	0,55
	30	0,032	0,9
	40	0,032	1,2
	50	0,032	1,55
	60	0,032	1,9
	70	0,032	2,2
	80	0,032	2,5
	90	0,032	2,85
	100	0,032	3,15
	110	0,032	3,45
	120	0,032	3,8
	130	0,032	4,1
	140	0,032	4,4
	150	0,032	4,75
	160	0,032	5,05
	170	0,032	5,35
	180	0,032	5,7
	190	0,032	6
	200	0,032	6,3
	210	0,032	6,65
	220	0,032	6,95
	230	0,032	7,3
	240	0,032	7,6
	250	0,032	7,9
	260	0,032	8,25
	270	0,032	8,55
	280	0,032	8,85
	290	0,032	9,2
	300	0,032	9,5

Harmonizovaná technická specifikace: EN 13163: 2012

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. DEKPERIMETER_027-13-09

Propustnost vodní páry	Tabulková hodnota: max 100 (-)	Harmonizovaná technická specifikace: EN 13163: 2012
Pevnost v tlaku	Napětí v tlaku při 10% stlačení: CS(10)200	
	Deformace při určených podmínkách teploty a zatížení tlakem: NPD	
Pevnost v tahu/ ohybu	Pevnost v ohybu: BS 250	
	Pevnost v tahu kolmo k rovině desky: NPD	
Stálost tepelného odporu při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradace	Deformace při určených podmínkách teploty a zatížení tlakem : NPD	
	Odolnost proti střídavému zmrazování a rozmrazování: NPD	
Stabilita pevnosti v tlaku při stárnutí/ degradaci	Dotvarování tlakem: NPD	
	Odolnost proti střídavému zmrazování a rozmrazování: NPD	
	Dlouhodobé zmenšení tloušťky: NPD	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce:

Styrotrade, a.s.

V Čakovičkách dne: 2.9.2013

Čakovičky 99

Jaroslav Hrstka

250 63 p. Mratín

Výrobní ředitel

IČO: 26152924 DIČ: CZ26152924

Informace důležité pro odběratele	
Délka desky v mm	1000
Šířka desky v mm	500
Maximální rozměry	5000x1200x1000
Třída tolerance rozměrů	Délka: L2 - ± 2 mm
	Šířka: W2 - ± 2 mm
	Tloušťka: T2 - ± 1 mm
	Pravoúhlost: S2 - ± 2 mm/1000mm
	Rovinnost: P4 ± 5 mm
Stálost tepelného odporu při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradace	Rozměrová stabilita při určených podmínkách teploty a relativní vlhkosti vzduchu: DS(70,-) 1
	Rozměrová stabilita: DS(N) 2