PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

MADE IN GERMANY





PFT OMÍTACÍ STROJ | 02/2012

PFT RITMO M

Inovační technika PFT – malá, kompaktní omítačka s pohonem na 230V pro stříkání a nanášení

Popis funkce

Kompaktní omítací stroj s pohonem 1,5 kW na střídavý proud 230 V pro stříkání a nanášení strojních omítek, vyrovnávacích hmot, disperzních barev, a mnoha dalšího až do zrnitosti 3 mm.
Rozhodněte se pro PFT RITMO M.
Stroj dodáváme včetně kompletního vybavení pro zpracování omítek, s materiálovými hadicemi, omítací pistolí a kompresorem. Jen zapojit a spustit!

Rozsah použití

Pro všechny materiály jako jsou:
- vnitřní omítky
- finální omítky
- stěrky
- vyrovnávací hmoty
- tekuté potěry
- zárubňové malty
- materiály pro zateplovací systém
- disperzní barvy
- BETOKONTAKT
- sanační malty

Výhody na první pohled

- kompletně vybavený omítací stroj
- lze plnit suché i mokré materiály, lze použít jako omítačka i jako dopravní čerpadlo
- snadná obsluha při spouštění, přestavbě, údržbě i čištění
- flexibilní intenzita míchaní diky dvěma vstupům vody – možnost zpracovávat mnoha materiálů
- plynule regulovatelný pohon – přesně dávkovaný podávací a mísicí výkon
- prověřená bezpečnost
- malý, lehký, snadno ovladatelný, kompaktní, pojízdný
- rozložitelný na tři časti

PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

PFT

MADE IN GERMANY

Všechna práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Veškeré údaje o spotřebě, množství, provedení a výkonech byly zjištěny v praxi a nemohou být bez dalšího převzaty v případě odlišných podmínek. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisky a mechanické rozmnožování včetně částí textu musí být schváleny společnosti Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT BOLERO-CZ/02.12/PFT



Knauf PFT
Technická linka:
- +420 733 100 531
- Telefon +420 272 110 183
- Telefax +420 272 110 132
- perina.ludvik@pft-systems.at
- www.pft.eu

PFT RITMO M

Technická data

Obj.č.	**00078401**	
Pohon	1,5 kW	rozvaděč s integrovaným frekvenčním měničem
Otáčky	140 – 575 o/min	plynulá regulace
Přívod proudu	230 V, 50 Hz, 1 fáze	střídavý proud
Připojení vody	hadice 1/2"	min. 2,5 bar tlak vody při běhu stroje
Jištění	minimálně 10 A	
Rotor/Stator	B 4-1,5 L	Standard
Dopravní výkon*	4 – 14 l/min	plynulá regulace
Zrnitost*	3 mm	
Průtokoměr	75 – 750 l/h	
Dopravní tlak	max. 20 bar	
Dopravní vzdálenost*	až 15 m u stěrek	
	až 7,5 m u omítek	

Rozměry		
Plnicí výška	900 mm	
Objem násypky	45 l	s nástavcem: 75 l
Délka/šířka/výška	750/600/1.340 mm	

Hmotnost		
Podvozek	55,5 kg	s kastlíkem na nářadí
Motor	25 kg	se sklopnou přírubou
Násypka	22,5 kg	se šnekovým čerpadlem
Celková hmotnost	103 kg	

* doporučená hodnota závisející na kvalitě, složení a konzistenci materiálu, provedení a stavu šnekového čerpadla, Průměru materiálových hadic a dopravní výšce. Rozhodující jsou vždy příslušné směrnice a doporučení výrobce materiálu.

Základní vybavení

Omítací stroj PFT RITMO M a příslušenství:
- hliníkový motor s převodovkou 1,5 kW
- šnekové čerpadlo B 4-1,5 L, včetně maltového manometru
- skříňový rozvaděč 230 V s integrovaným frekvenčním měničem
- přívodní kabel 3 x 2,5 mm², 25 m
- gumová mísící zóna
- mísící hřídel
- čistič tubusu s hřídelí
- průtokoměr 75 – 750 l/h
- kompresor DT 4.8, 230 V, s tlakovým vypínáním
- omítací pistole 25 S10 200 rotační 4LU EWO
- RONDO 25 mm, 7,5 m
- Hadice na vodu/vzduch 1/2", 11 m Geka
- PVC vzduchová hadice NW 9 x 3 mm, 16 m + 5 m
- integrovaný kastlík pro
  - čistící kus 25V díl, LW 24 spojka Geka
  - nářadí s nářadím:
    2 stranové klíče 13/17, 17/9
    2 pěnové kuličky 30 mm
    čistič trysky 4 mm
  - návod k obsluze

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen

Knauf Gips
Trockenbau- und Boden-Systeme

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips / Marmorit
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Dämmstoffe
Polystyrol-Dämmstoffe

Marbos
Mörtelsysteme im Tiefbau

Knauf Insulation
Dämmstoffe aus Steinwolle, Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie
für Boden, Wand und Decke

Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards, Perlite

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für
Neubau und Sanierung