

DEKFINISH

BÍLÁ MALBA



INTERIÉROVÁ MATNÁ VODOU ŘEDITELNÁ BÍLÁ BARVA

Materiálové složení

Disperzní nátěr s organickými pojivy, vápencovým plnivem a vodou. Nátěr je vhodný k přímé aplikaci na vápenocementové a cementové omítky. Po úpravě podkladu je nátěr vhodný pro aplikace na sádrové omítky, povrchy sádkartonových a sádrovláknitých desek, beton, vápenné nátěry, papírové, vlnové a textilní tapety.

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad pro nátěr musí být suchý, dostatečně vyzrálý, únosný, bez objemových změn a čistý (volné částice na povrchu, prachové částice, olejové skvrny apod.)

Podmínky pro aplikaci

Teplota podkladu a vzduchu při aplikaci musí být min. +5°C a max. +30°C.

Mezi jednotlivými vrstvami nátěru je nutné dodržovat technologické přestávky, přičemž další vrstva nátěru je možné provádět až po zaschnutí předchozího nátěru.

Při 20°C a 60% vzdušné vlhkosti je nátěr na povrchu zaschlý po 2–4 hod. Při nižší teplotě nebo vyšší vlhkosti vzduchu se časy přiměřeně prodlužují. Během realizace a schnutí nátěru je vhodné natírané plochy ochránit proti přímému slunečnímu záření a větru.

Barva

matná bílá barva

Tónování

Tónování se provádí pomocí tónovacích past.

Ředění

Barvu je možné ředit maximálně 20 % pitné vody dle typu podkladu.

Omítky a staré nátěry

Základní nátěr se provede barvou ředěnou do 5 % vody.

Krycí nátěr se provede barvou bez ředění vodou.

Dokončené povrchy sádkartonových desek a sádrovláknitých desek

Základní nátěr se provede barvou bez ředění vodou.

Krycí nátěr se neředí.

Způsob aplikace

Nátěr je možné aplikovat na podklad ručně (malířským válečkem, štětcem) nebo strojně (vysokotlakým stříkacím zařízením).

Příprava materiálu

Před použitím je nutné nátěr důkladně rozmíchat.

Spotřeba

Cca 0,25–0,30 kg barvy na m² ve dvou vrstvách podle savosti, struktury podkladu, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.



DEKFINISH BÍLÁ MALBA

Příklady vhodných podkladů a jejich příprava

Minerální omítky

Běžně nasákové omítky natírejte bez předchozí úpravy. Hrubé a pórovité omítky opatřete základním akrylátovým penetračním nátěrem. Hotové omítky s hladkým povrchem obsahující sádku obruste, zbavte prachu a natřete akrylátovým penetračním nátěrem vhodným pro disperzní malby.

Dokončené povrchy sádkokartonových a sádrovláknitých desek (po tmelení a povrch přebroušený)

Z povrchu desek je nutné odstranit volné částice tak, aby nesprašoval. Na takto dokončený povrch desek je před provedením nátěru nutné provést akrylátový penetrační nátěr.

Papírové, vliesové a textilní tapety

Výše uvedené materiálové typy tapet je nutné před provedením nátěru opatřit akrylátovým penetračním nátěrem.

Slabě přilnavé vrstvy

Slabě přilnavé vrstvy nátěrů odstraňte mechanickým oškrábáním nebo broušením a důkladně zbavte prachu. Po odstranění vrstvy nátěru a odhalení podkladu je nutné vyhodnotit potřebu provedení penetrace akrylátovým penetračním nátěrem dle typu podkladu.

Staré hliníkové nátěry

Odstraňte mechanickým oškrábáním za mokra nebo omytím houbou. Zbytky původních nátěrů ze stěn vymyjte pomocí štětky a mýdlové vody s malým přídavkem saponátu. Takto ošetřenou stěnu nechte důkladně vyschnout a poté opatřete akrylátovým penetračním nátěrem.

Penetrace podkladu

Pro penetraci podkladu doporučujeme použít ze sortimentu Stavebnin DEK nátěr DEKPRIMER NANO.

Balení

V 5kg, 15kg a 25kg PE uzavřených obalech.

Tabulka 01 I Technické parametry barvy

Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Výsledky zkoušky	Požadovaná (P) úroveň/ deklarovaná (D) úroveň
přidrženost k podkladu	ČSN 73 2577	beton 3,24 MPa	$P \geq 0,2 \text{ MPa}$
prostup vodních par – ekvivalentní difúzní tloušťka r_d	ČSN EN 7783	0,02 m	$P \leq 1,4 \text{ m}$
zdravotní a hygienická nezávadnost	metodika SZÚ (hygienické předpisy)	zdravotně nezávadné	zdravotně nezávadné
hustota (při 20 °C)	výrobní údaj	cca 1,47 g/cm ³	
zrnitost	ČSN EN 13 300	jemný	
krycí schopnost	CSN EN 13 300	třída 2 při vydatnosti cca 3,3 m ² /kg	

Tabulka 02 I Doporučený typ malířské trysky pro vysokotlaké zařízení

Název vysokotlakého zařízení	Typ malířské trysky		Jemnost pistolového filtru (mesh)
	Označení	Šířka pruhu nanášené barvy (mm) *	
GRACO ST MAX II 395 PC Pro	PAA 217	100	60
WAGNER Superfinish 23 PLUS	PAA 517	250	60

* při doporučené vzdálenosti ústí trysky od podkladu 300 mm

POZNÁMKA: Při nastavení vysokotlakého zařízení se řiďte údaji uvedenými na technickém listu zařízení.

Skladovatelnost

V suchu, nesmí zmrznout. V dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +30 °C.

Expirace je 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu.

Likvidace odpadů

Použitý, řádně vyprázdněný, vymytý obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobků odkládejte na k tomu určeném místě.

Upozornění

Smyslem údajů obsažených v tomto technickém listu je poskytnout informaci odpovídající současným technickým znalostem. Je třeba příslušným způsobem respektovat ochranná práva výrobců. Z materiálu nelze odvozovat právní závaznost.

KONTAKTY

DEK

ATELIER DEK

Stavebniny DEK – prodejny a technická podpora

Benešov	Hradec Králové	Lovosice	Píseň Jateční
Beroun	Cheb	Mělník	Praha Hostivař
Blansko Pražská	Chomutov	Mikulov	Praha Stodůlky
Brno	Chrudim	Mladá Boleslav	Praha Vestec
Brno 2 (voda-topení-plyn)	Jeseník	Mohelnice	Prachatice
Břeclav	Jičín	Most	Prostějov
Česká Lípa	Jihlava	Nový Jičín	Příbram
Č. Budějovice Hrdějovice	Jindřichův Hradec	Nymburk	Sokolov
Č. Budějovice Litvínovice	Kadaň	Olomouc	Staré Město u UH
Dačice	Karlovy Vary	Opava	Strakonice
Děčín	Karviná	Ostrava Hrabová	Sušice
Frýdek-Místek	Kladno	Ostrava Hrušov	Svitavy Olbrachтова
Haviřov	Kolín	Pardubice	Svitavy Olomoucká
Hlinsko	Krnov	Pelhřimov	Šumperk
Hodonín	Liberec	Písek	Tábor Čekanice
Hořovice	Louny	Píseň Černice	

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA **WWW.DEK.CZ**

Stavebniny DEK – Zákaznické centrum

 **510 000 100**
 **stavebniny@dek.cz**

ATELIER DEK – technická podpora

Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10
tel.: 234 054 284
www.atelier-dek.cz

Vyškov
Zlín Louky
Zlín Příluky
Znojmo
Žatec
Žďár nad Sázavou

Tábor Soběslavská
Tachov
Teplice Hřbitovní
Teplice Tyršova
(voda-topení-plyn)
Trhové Sviny
Trutnov
Třebíč
Třinec
Turnov
Uherské Hradiště
(voda-topení-plyn)
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Valašské Meziříčí
Veselí nad Moravou