Referenční číslo: 230652
Zákazník: Referenční číslo: 622103

Identifikační kód výrobku - typ:
DEKMASTIC AKRYLOVÝ TMEL

Účel použití stavebního výrobku:
Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní použití

V souladu s harmonizovanou normou:
EN 15651-1:2012: TYP F-INT

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
Systém 4
Systém 3: reakce na oheň

Název a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11(5):
INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027, 104 00 Praha Uhříněves

Notifikovaná osoba:
WFR GENT, NB 1173 provedla Určení typu výrobku podle systému 3, reakce na oheň

Deklarované vlastnosti: EN 15651-1:2012

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostřední a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3mm	
Ztráta objemu	≤ 45 %	
Protržení při přetržení	≥ 25 %	
Trvanlivost	Vyhovuje	

Podmínky:

Metoda A

Povrchy:

Hliník

Beton

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno jménem výrobce:

Praha 25.4.2016

Karel Svoboda

produktový manažer

INVA Building Materials s.r.o.
Bečovská 1027, 104 00 Praha-Uhříněves
IČ: 41084772 DIČ: CZ41084772
zapsána 16.8. 1991 v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116315

Označení CE

V souladu s CPR, nařízení EU č. 305/2011

INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027, 104 00 Praha-Uhříněves
14

Referenční číslo 622103
EN 15651-1:2012
Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní použití.
DEKMASTIC AKRYLOVÝ TMEL
EN 15651-1:2012: TYP F-INT

Podmínky:
Metoda A

Povrchy:
Hliník
Beton

Vlastnosti	**Hodnoty**	**Harmonizovaná technická norma**
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651.1:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostřední a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3mm	
Ztráta objemu	≤ 45 %	
Protržení při přetržení	≥ 25 %	
Trvanlivost	Vyhovuje	