

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 50292/22

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

## **ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL**

**vyztužený asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové folie kaširované skleněnými vlákny. Horní povrch opatřen jemným separačním posypem, spodní povrch separační PE fólií**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **pro hydroizolaci střech, do izolace staveb proti zemní vlhkosti (typ A), do izolace staveb proti tlakové vodě (typ T) a pro parozábrany ve stavebnictví.** Podrobnější informace o způsobu použití viz [www.dek.cz](http://www.dek.cz).
3. Výrobce: **Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, 8064 Zürich, Švýcarsko**  
Výrobní závod: **Sika CZ, s.r.o., Nádražní 450, 542 24 Svoboda nad Úpou, Česká Republika**
4. Systém/systémy POSV: **systém 2+, systém 3**
5. Harmonizovaná norma: **EN 13707:2004+A2:2009**  
**EN 13970:2004/A1:2006**  
**EN 13969:2004/A1:2006**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: č. 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, provedl počáteční inspekci výrobního závodu a řízení výroby, provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a vydal:

## **OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY č. 1023-CPR-1017 F**

Výrobce provádí určení typu výrobku na základě zkoušek typu a dokumentace výrobku, řízení výroby a zkoušky odebraných vzorků v souladu s předepsaným plánem zkoušek.

6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti: v Příloze č. 1.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.


Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dne 04-01-2022, Svoboda nad Úpou



Andrej Šišolák

Jednatel společnosti



Jaroslav Leischner

QMS EMS manažer

**Příloha č. 1: Deklarované vlastnosti**

| <b>ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL</b>                                                                                                                                             |                                            |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Základní charakteristika</b>                                                                                                                                               | <b>Vlastnost</b>                           | <b>Harmonizovaná technická specifikace</b>                                                   |
| Délka                                                                                                                                                                         | 7,5 m                                      | <b>EN 13707:2004+A2:2009</b><br><b>EN 13969:2004/A1:2006</b><br><b>EN 13970:2004/A1:2006</b> |
| Šířka                                                                                                                                                                         | 1 m                                        |                                                                                              |
| Tloušťka                                                                                                                                                                      | 3,5 (± 0,2) mm                             |                                                                                              |
| Zjevné vady                                                                                                                                                                   | bez zjevných vad                           |                                                                                              |
| Přímost                                                                                                                                                                       | vyhovuje                                   |                                                                                              |
| Chování při vnějším požáru (systémová zkouška)                                                                                                                                | NPD                                        |                                                                                              |
| Reakce na oheň                                                                                                                                                                | třída E                                    |                                                                                              |
| Vodotěsnost                                                                                                                                                                   | vyhovuje                                   |                                                                                              |
| Tahové vlastnosti – největší tahová síla: <ul style="list-style-type: none"> <li>• podélně</li> <li>• příčně</li> </ul>                                                       | 450 (± 100) N/50 mm<br>250 (± 100) N/50 mm |                                                                                              |
| Tahové vlastnosti – tažnost: <ul style="list-style-type: none"> <li>• podélně</li> <li>• příčně</li> </ul>                                                                    | 4 (± 2) %<br>4 (± 2)%                      |                                                                                              |
| Odolnost proti nárazu (metoda A)                                                                                                                                              | 900 mm                                     |                                                                                              |
| Odolnost proti statickému zatížení                                                                                                                                            | 20 kg                                      |                                                                                              |
| Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku): <ul style="list-style-type: none"> <li>• podélně</li> <li>• příčně</li> </ul>                                                      | 150 (± 50) N<br>150 (± 50) N               |                                                                                              |
| Pevnost spoje - smyková odolnost ve spoji: <ul style="list-style-type: none"> <li>• podélně</li> <li>• příčně</li> </ul>                                                      | 400 (± 100) N/50 mm<br>300 (± 100) N/50 mm |                                                                                              |
| Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě                                                                                                                                    | 70 °C                                      |                                                                                              |
| Ohebnost za nízkých teplot                                                                                                                                                    | -15°C                                      |                                                                                              |
| Propustnost vodní páry <ul style="list-style-type: none"> <li>• faktor difúzního odporu <math>\mu</math></li> <li>• ekvivalentní difúzní tloušťka <math>s_d</math></li> </ul> | 370 000 (± 10%)<br>1292 (± 129,5) m        |                                                                                              |
| Trvanlivost – propustnost vodní páry po umělém stárnutí                                                                                                                       | vyhovuje                                   |                                                                                              |
| Trvanlivost – propustnost vodní páry po vlivu chemikálií                                                                                                                      | NPD                                        |                                                                                              |
| Trvanlivost – vodotěsnost po umělém stárnutí                                                                                                                                  | vyhovuje                                   |                                                                                              |
| Trvanlivost – vodotěsnost po vlivu chemikálií                                                                                                                                 | NPD                                        |                                                                                              |
| Nebezpečné látky                                                                                                                                                              | neobsahuje                                 |                                                                                              |