

ETERNIT DACORA



VLÁKNOCEMENTOVÁ SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

ETERNIT DACORA je maloformátová skládána vláknocementová krytina. Používá se pro pokrývání šikmých střech a pro obkládání fasád. Jedná se o tradiční krytinu, která je oblíbená nejen v našich zeměpisných šířkách. Krytina **ETERNIT DACORA** je určena nejen pro novostavby, ale díky nízké hmotnosti je vhodná i pro rekonstrukci střešního pláště bez zesilování krovu. Krytinu **ETERNIT DACORA** ocení zejména ti, kteří upřednostňují výrazný vzhled objektu s využitím tvarové a barevné rozmanitosti nabídky.

ETERNIT DACORA se vyrábí ze směsi portlandského cementu, vody, buničiny a PVA vláken. Směs je probarvena do odstínu

tmavé šedi. Vláknocementové střešní desky jsou opatřeny barevnou povrchovou úpravou a dodávány v provedení viz tabulka 2. Střešní desky se vyrábí ve dvou povrchových provedeních - s hladkým a rastrovaným povrchem.

Výrobce krytiny ETERNIT AG je členem holdingu firem ETEX-group. Deklarované parametry dle ČSN EN 492, třída B, typ NT (bezazbestová).

Tabulka 1 | Technické údaje o krytině ETERNIT DACORA


Tvar/ Parametr	Rozměr (cm)	Povrch	Počet (ks/pal)	Hmotnost (kg/pal)	Bezp. sklon (stupně)			Orientační spotřeba (ks/m ²)
					KI*	KII*	KIII*	
Čtverec s obloukem - pravý, levý	30x30	hladký	1920	1440	30°	40°	45°	od 21 ks/m ²
		rastr	960	739				
	40x40	hladký	960	1286	25°	35°	45°	od 10 ks/m ²
		rastr	480	667				
Šablona	40x40	hladký	960	1306	30°	40°	45°	od 10 ks/m ²
		rastr	480	675				
Obdélník	60x30	hladký	960	1478	25°	30°	40°	od 13 ks/m ²
		rastr	480	778				

* Klimatická oblast je definována dle sněhových oblastí a nadmořské výšky. Minimální bezpečný sklon je uveden v závislosti na daném výškovém a bočním překrytí jednotlivých šablon (viz montážní návod).

KI sněhová oblast I., II. A III. a do 400 m.n.m.

KII sněhová oblast IV. a V. a do 600 m.n.m.

KIII sněhová oblast VI., VII a VIII. a do 900 m.n.m.



ETERNIT DACORA

Tabulka 2 | Výrobní sortiment krytiny ETERNIT DACORA

									
Tvar/ Parametr	Rozměr (cm)	Tvar	Povrch	Modročerná	Tmavě hnědá	Klasicky červená	Cihlově červená	Světle šedá	Bílá
Čtverec s obloukem - pravý, levý	30x30		hladký	x	o	o	o	o	o
			rastr	x	o	o	-	-	o
	40x40		hladký	x	-	-	-	-	-
			rastr	x	-	-	-	-	-
Šablona	40x40		hladký	x	x	x	-	x	-
			rastr	x	-	-	-	-	-
Obdélník	60x30		hladký	x	o	o	-	-	-
			rastr	x	-	-	-	-	-
Dánský obdélník	60x30		hladký	x	o	o	-	-	-
			rastr	x	-	-	-	-	-

x : standardní sortiment DEKTRADE

o : na objednávku

- : není v sortimentu ETERNIT AG

Základní pokyny pro montáž

Krytina se pokládá na celoplošné bednění nebo na latě. Jednotlivé šablony se připevňují hřebíky a vichrovými sponami. Podrobné informace o způsobu krytí a montážní instrukce jsou obsaženy v montážním návodu.

Skladování

Vláknocementovou krytinu **ETERNIT DACORA** je třeba skladovat pouze na suchém a větraném místě s pevným a rovným podkladem. U palet do počtu 1440 kusů na paletě je možné uložit maximálně 6 palet na sebe. Při počtu kusů na paletě větším než 1440 kusů je možné uložit na sebe maximálně 4 palety.

Technická podpora

Podrobné informace o navrhování skladeb šikmých střech a způsobů krytí naleznete v publikacích, vydané společností DEKTRADE a.s.:

- KUTNAR – Šikmé střechy – Skladby a detaily
- KUTNAR – Šikmé střechy – Krytiny

KONTAKTY

AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

odbyt, technická podpora

BENEŠOV 317 700 586
 BEROUN 311 621 251
 BRNO 545 231 166
 ČESKÁ LÍPA 487 823 917
 ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
 DĚČÍN 739 388 075
 HODONÍN 518 322 508
 HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
 CHOMUTOV 474 668 554
 JIHLAVA 564 600 311
 KARLOVY VARY 353 579 068
 Kladno 312 661 095
 Kolín 321 623 249
 LIBEREC 485 134 143

MOST
 NOVÝ Jičín
 OLOMOUC
 OPAVA
 OSTRAVA
 PARDUBICE
 PELHŘIMOV
 PLZEŇ
 PRAHA KUNRATICE
 PRAHA MALEŠICE
 PRAHA Zličín
 PRACHEČE
 PROSTĚJOV
 PŘEROV

476 700 635
 556 720 322
 585 311 354
 553 623 833
 596 618 904
 466 301 957
 565 382 173
 377 329 119
 227 620 302
 272 705 825
 257 950 751
 739 388 074
 582 331 076
 581 701 734

PŘÍBRAM
 SOKOLOV
 STARÉ MĚSTO U UH
 STRAKONICE
 SVITAVY
 ŠUMPERK
 TÁBOR
 TRUTNOV
 TŘINEC
 ÚSTÍ NAD LABEM
 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
 ZLÍN
 ZNOJMO

318 599 296
 352 661 175
 572 501 832
 383 322 029
 461 540 866
 583 283 329
 381 279 231
 499 329 468
 558 340 885
 475 216 739
 571 610 685
 577 222 239
 515 223 059

technická podpora

ATELIER DEK
 projekty, posudky,
 diagnostika, konzultace, dozory,
 energetické audity
DEKPROJEKT s.r.o.

Tiskařská 10/257
 108 00 Praha 10
 tel.: 234 054 284
 fax: 234 054 291
 info@dekprojekt.cz
 www.atelier-dek.cz
 www.dekprojekt.cz

DEKTRADE je držitelem
 certifikátu jakosti ISO 9001.

