



Prohlášení o vlastnostech

DEKMASTIC SANITÁRNÍ SILIKON

Revize: 25/04/2017

V souladu s CPR, nařízení EU č.305/2011

strana | 1 z 3

Referenční číslo: 230403

Zákazník: Referenční číslo: 622233

Identifikační kód výrobku - typ:

DEKMASTIC SANITÁRNÍ SILIKON

Účel použití stavebního výrobku:

Tmely pro sanitární spoje.

V souladu s harmonizovanou normou:

EN 15651-3:2012: TYP S: TŘÍDA: S1

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

Systém 3: vlastnosti

Systém 4: reakce na oheň

Název a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11(5):

INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027, 104 00 Praha Uhřetěves

Notifikovaná osoba:

IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 provedla Určení typu výrobku podle systému 3.



Prohlášení o vlastnostech

DEKMASTIC SANITÁRNÍ SILIKON

Revize: 25/04/2017

V souladu s CPR, nařízení EU č. 305/2011

strana | 2 z 3

Deklarované vlastnosti: EN 15651-3:2012

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	Třída F	EN 15651-3:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3mm	
Ztráta objemu	NPD	
Růst mikroorganismů	0	
Trvanlivost	Vyhovuje	

Podmínky:

Metoda A

Povrchy:

Hliník

Sklo

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno jménem výrobce:

Karel Svoboda

Praha 25.4.2017

INVA Building Materials s.r.o.

Bečovská 1027, 104 00 Praha-Uhřetěves

IČ: 41084772 / DIČ: CZ41084772

zapsána 16.8.1991 / OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116315/1



NB 0757

INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027, 104 00 Praha-Uhřetěves

14

Referenční číslo: 622233

EN 15651-3: 2012

Tmely pro sanitární spoje

DEKMASTIC SANITÁRNÍ SILIKON

EN 15651-3:2012: TYP S: TŘÍDA S1

Podmínky:

Metoda A

Povrchy:

Hliník
Sklo

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	Třída F	EN 15651-3: 2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3mm	
Ztráta objemu	NPD	
Růst mikroorganismů	0	
Trvanlivost	Vyhovuje	